

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Eurosteel hang- en sluitwerk

- te garanderen door: de aannemer, op naam van de leverancier.

- periode: 5 jaar, bij toepassing van bestek Eurosteel.

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.21-a SCHARNIER

0. SCHARNIER (NEN-EN 1935+c07)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type: Eurosteel.

- 1810, kogellager scharnier met afgeronde hoeken.

Deurgewicht, max. (kg): 50, per 3 scharnieren.

Blad (bxh) (mm): 89 x 89.

Bladdikte (mm): 2,50.

Knoopdiameter (mm): Ø-12 massief.

Materiaal (NEN-EN 10088-1-12): corrosievast staal 1.4301

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

.01 BINNENDEUR

De scharnieren voor de binnendeuren.

30.80.21-b SCHARNIER

0. SCHARNIER (NEN-EN 1935+c07)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type: Eurosteel.

- 1210, kogelstiftpaumelle met afgeronde hoeken.

Deurgewicht, max. (kg): 90, per 3 scharnieren.

Blad (bxh) (mm): 89 x 89.

Bladdikte (mm): 3,00.

Knoopdiameter (mm): Ø-16 massief.

Materiaal (NEN-EN 10088-1-12): corrosievast staal 1.4301

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

.01 BUITENDEUR

De kogelstiftpaumelles voor de buitendeuren.

.02 BINNENDEUR

De kogelstiftpaumelles voor de binnendeuren.

30.80.21-c SCHARNIER

0. SCHARNIER (NEN-EN 1935+c07)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type: Eurosteel.

- 19116, projectscharnier met afgeronde hoeken.

Scharnierklasse: 11.

Deurgewicht, max. (kg): 80, per 2 scharnieren.

Blad (bxh) (mm): 120 x 88.

Bladdikte (mm): 3,00.

Knoopdiameter (mm): Ø-18 massief.

Materiaal (NEN-EN 10088-1-12): corrosievast staal 1.4301

Kogellager: gesloten en onderhoudsvrij.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

.01 BUITENDEUR

De project scharnieren voor de buitendeuren.

.02 BINNENDEUR

De project scharnieren voor de binnendeuren.

30.80.21-d SCHARNIER

0. SCHARNIER (NEN-EN 1935+c07)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type: Eurosteel.

- 19216, projectscharnier met afgeronde hoeken, voor 3-dimensionaal verstelbaar opname-element.

Scharnierklasse: 11.

Deurgewicht, max. (kg): 80, per 2 scharnieren.

Blad (bxh) (mm): 120 x 33.

Bladdikte (mm): 3,00.

Knooppdiameter (mm): Ø-18 massief.

Materiaal (NEN-EN 10088-1-12): corrosievast staal 1.4301

Kogellager: gesloten en onderhoudsvrij.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

- opname-element 193001, 3-dimensionaal verstelbaar: houten kozijnen.

- opname-element 193011, 3-dimensionaal verstelbaar: stalen kozijnen.

- afdekprofiel: corrosievast staal.

.01 BUITENDEUR

De project scharnieren voor de buitendeuren.

.02 BINNENDEUR

De project scharnieren voor de binnendeuren.

30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type: Eurosteel.

- 6035: loopslot.

- 6035: loopslot met gedeelde dagschoot.

- 6038: kastslot.

- 6044: toiletslot.

- 6044: toiletslot met gedeelde dagschoot.

- 6049: dag- en nachtslot.

- 6049: dag- en nachtslot met gedeelde dagschoot.

- 6543: dag- en nachtslot met paniekmfunctie.

Doornmaat (mm): 60. / 65.

(OPM: doornmaat 65 mm bij dag- en nachtslot met paniekmfunctie).

Dagschoot: omkeerbaar.

(OPM: niet bij gedeelde dagschoot of dag- en nachtslot met paniekmfunctie).

Voorplaat(mm): U20 (20mm) / T24 (24mm).

- materiaal voorplaat: corrosievast staal.

Materiaal slotkast: verzinkt staal.

Materiaal nachtschoot: vernikkeld staal.

Tuimelaar: brons gelagerd met klemveer.

Cilindersparing: europaal - 17mm.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

- sluitplaat: afgerond / rechthoekig.

.01 BINNENDEUR

De deursloten voor de binnendeuren.

30.80.31-b DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type: Eurosteel.
- 6084: smaldeurslot.
Doornmaat (mm): 25-30-35-40.
Dagschoot: omkeerbaar.
Voorplaat(mm): T24 (24mm).
- materiaal voorplaat: corrosievast staal.
Materiaal slotkast: verzinkt staal.
Materiaal nachtschoot: vernikkeld staal.
Cilindersparing: europrofiel - 17mm.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
- sluitplaat: rechthoekig.

.01 BUITENDEUR

De deursloten voor de buitendeuren.

30.80.32-a

KRUKSLUITING/ESPAGNOLET

0. PANIEKSLUITING (NEN-EN 1125-08)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.
Type: Eurosteel.
- 7090-E, antipanieksysteem 900 voor enkele deuren.
- 7090-D, antipanieksysteem 900 voor dubbele deuren.
Deurbreedte (mm): maximaal 1.300.
Materiaal: corrosievast staal.
Oppervlaktebehandeling: geborsteld.
Gebruikscategorie (klasse): 3 (hoog gebruik).
Duurzaamheid (klasse): 7, zeer hoog.
Geschikt voor brand-/rookdeuren (klasse): B.
Bedieningsbeweging (klasse): 1, standaard <150 mm.
Toebehoren:
- buitendeurbeslag: corrosievast staal.
- deurslot: paniekslot.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

.01 BUITENDEUR

De anti-panieksluiting op de buitendeuren, zoals aangegeven op de tekeningen.

30.80.35-a

DRANGER

0. DEURDRANGER NEN-EN 1154+c06)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.
Type: Eurosteel.
- 9141: glijarm deurdranger.
Uitvoering: zilvergrijs / corrosievast staal.
Sluitkracht (klasse): 1-4, instelbaar.
Sluitsnelheid en eindslag: instelbaar.
Montage op deurblad: scharnierzijde.
Glijarm (NEN-EN 1155+c06):
- type K: geschikt voor enkele deur.
- type EF: geschikt voor enkele deur, elektromagnetische vastzetting.
- type SR: geschikt voor dubbele deuren, mechanische hydraulische sluitvolgorderegeling.
- type SR-EF: geschikt voor dubbele deuren, mechanische hydraulische sluitvolgorderegeling en elektromagnetische vastzetting.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

.01 BUITENDEUR

De deurdranger(s) op de buitendeur(en) zoals aangegeven op de tekeningen.

.02 BINNENDEUR

De deurdranger(s) op de binnendeur(en) zoals aangegeven op de tekeningen.

30.80.35-b

DRANGER

0. DEURDRANGER NEN-EN 1154+c06)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type: Eurosteel.

- 9300: glijarm inbouwdeurdranger ITS Multi-Genius.

Sluitkracht (klasse): 1-4, instelbaar.

Sluitsnelheid en eindslag: instelbaar.

Montage op deurblad: scharnierzijde.

Glijarm (NEN-EN 1155+c06):

- standaard ITS-S: geschikt voor enkele deur.

- type EF: geschikt voor enkele deur, elektromagnetische vastzetting.

- type SR: geschikt voor dubbele deuren, mechanische hydraulische sluitvolgorderegeling.

- type SR-EF: geschikt voor dubbele deuren, mechanische hydraulische sluitvolgorderegeling en elektromagnetische vastzetting.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

.01 BUITENDEUR

De inbouw deurdranger(s) op de buitendeur(en) zoals aangegeven op de tekeningen.

.02 BINNENDEUR

De inbouw deurdranger(s) op de binnendeur(en) zoals aangegeven op de tekeningen.

30.80.41-a KRUK/SCHILD

0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906-02)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type kruk / rozet: Eurosteel,

Kruk: 2201-EK, U-model EK.

- doorsnede (mm): Ø-22.

- lengte (mm): 145.

- breedte (mm): 62.

- uitvoering: vastdraaibaar met kogellager in massieve RVS onderconstructie.

Rozet: klikrozet met geleidebussen, h.o.h. (mm): 38.

- doorsnede (mm): 55.

- dikte (mm): 11.

- uitvoering: blinde bevestiging.

Geschikt voor paniekbeslag met deurekruk (NEN-EN 179-08).

Gebruikscategorie: 4, publieke ruimte.

Geschikt voor brand-/rookdeur (klasse): 1.

Materiaal: corrosievast staal 1.4301.

Oppervlaktebehandeling: geborsteld.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

- 2290-EK, knop vast op rozet.

- 3200-EK, blindrozet.

- 3201-EK, cilinderrozet, europrofielcilinder - 17mm.

- 3226-EK, toiletgarnituur 8mm vierkantstift, rood/wit.

- inbussleutel.

.01 BINNENDEUR

Het deurgarnituur voor de binnendeuren.

30.80.41-b KRUK/SCHILD

0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906-02)

Leverancier: Pijnenburg Import en Agenturen B.V.

Type kruk / rozet: Eurosteel,

Kruk: 2170, verkropt model.

- doorsnede (mm): Ø-21.

- lengte (mm): 145.

- breedte (mm): 65.

- uitvoering: zelfverend op stalen ovale onderrozet.

Rozet: klikrozet europrofiel - 17mm.

- afmetingen (mm): 33 x 70.

- dikte (mm): 14.

- uitvoering: blinde bevestiging.

Gebruikscategorie: 4, publieke ruimte.

Materiaal: corrosievast staal 1.4301.

Oppervlaktebehandeling: geborsteld.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

- 2175, wisselgarnituur vaste knop op ovale klikrozet.

- inbussleutel.

.01 BUITENDEUR

Het deurgarnituur voor de buitendeuren.